

VENTILADOR SIROCCO

VENTILADOR SIROCCO DE SIMPLES OU DUPLA ASPIRAÇÃO

- Rotor com pás curvadas para frente;
- Disponível nos tamanhos 160mm até 1000mm;
- Fabricado nos Arranjos:
 - 1 = Mancal Fora do Fluxo
 - 3 = Mancal no Fluxo
 - 4 = Acoplamento Direto ao Motor
- * Simples Aspiração:
 - Vazão de ar de até 80.000 M³/h
 - Pressão até 120 Mmca
- * Dupla Aspiração:
 - Vazão de ar de até 120.000 M³/h
 - Pressão até 120 Mmca
 - Fabricado nos Arranjos:
 - 3 = Mancal no Fluxo



MICRO CAIXA VENTILADORA DUPLA

MICRO CAIXA VENTILADORA

- Gabinete fabricado em chapa galvanizada;
- Rotor tipo Sirocco de baixo nível de ruído;
- Altura de 300mm para instalação em forro;
- Vazão de ar de até 2.000 M³/h
- Pressão até 120 Mmca
- * Opcional:
 - Porta filtro tipo Gaveta;
 - Filtro grosso (G3/G4) e/ou Fino plano (F5/F8).



VENTILADOR AXIAL

VENTILADOR AXIAL

- Carcaça cilíndrica, fluxo de ar em linha, com hélices em liga de alumínio ou nylon;
- Disponível nos tamanhos 200mm até 1800mm;
- Fabricado nos Arranjos:
 - 4 = Acoplamento Direto ao Motor
 - 9 = Polia e Correia
- Hélices Pás fixas e Ajustáveis;
- * Ventilador com Pás Fixas:
 - Vazão de ar de até 120.000 M³/h
 - Pressão até 100 Mmca
- * Ventilador com Pás Ajustáveis:
 - Vazão de ar de até 200.000 M³/h
 - Pressão até 100 Mmca



VENTILADOR LIMIT LOAD

VENTILADOR LIMIT LOAD DE SIMPLES OU DUPLA ASPIRAÇÃO

- Rotor com pás curvadas para trás;
- Disponível nos tamanhos 180mm até 1000mm;
- Carcaça em chapa galvanizada e rotor em chapa preta revestida com pintura esmalte PU ou EPÓXI;
- Fabricado nos Arranjos:
 - 1 = Mancal Fora do Fluxo
 - 3 = Mancal no Fluxo
 - 4 = Acoplamento Direto ao Motor
- * Simples Aspiração:
 - Vazão de ar de até 80.000 M³/h
 - Pressão até 200 Mmca
- * Dupla Aspiração:
 - Vazão de ar de até 120.000 M³/h
 - Pressão até 200 Mmca
 - Fabricado nos Arranjos:
 - 3 = Mancal no Fluxo



CAIXA VENTILADORA

CAIXA VENTILADORA

Construída por caixa metálica em perfil de alumínio, com cantos plásticos reforçados e ventilador centrífugo de dupla aspiração do tipo Sirocco ou do tipo Limit Load.

- * Ventilador tipo Sirocco:
 - Vazão de ar de até 120.000 M³/h
 - Pressão até 120 Mmca
- * Ventilador tipo Limit Load:
 - Vazão de ar de até 100.000 M³/h
 - Pressão até 200 Mmca
- * Opcional:
 - Filtro grosso plano ou bolsa, filtro fino bolsa ou plissado;
 - Dampier para controle de vazão do ar;
 - Painel em chapa galvanizada e/ou revestida com pintura esmalte PU ou EPÓXI;
 - Proteção contra intempéries;
 - Isolamento acústico e térmico.



VENTILADOR INDUSTRIAL LINHA SOLDADA

VENTILADOR INDUSTRIAL DE SIMPLES OU DUPLA ASPIRAÇÃO

- Rotor com pás curvadas para trás;
- Disponível nos tamanhos 200mm até 1800mm;
- Ventilador em chapa preta revestida de pintura esmalte PU ou Epóxi;
- Fabricado nos Arranjos:
 - 1 = Mancal Fora do Fluxo
 - 3 = Mancal no Fluxo
 - 4 = Acoplamento Direto ao Motor
- * Simples Aspiração:
 - Vazão de ar de até 250.000 M³/h
 - Pressão até 300 Mmca
- * Dupla Aspiração:
 - Vazão de ar de até 500.000 M³/h
 - Pressão até 300 Mmca

